



(自動化溶接専用トーチ)  
リバティートーチシリーズユニット

自動溶接装置に最適の小型・軽量トーチユニット  
新開発インワイヤ型TIGトーチで自由な作業



新開発インワイヤタイプ  
VD1WA 型



インワイヤ型TIGトーチは、当社登録特許製品です。



VA1型トーチ



VC1型トーチ

使用の際は、管理・安全のため必ずけんたろう・けんじろうを御使用下さい。

型 式	VA1-300/2-300	VC1-300	VD1WA
冷却/溶接	水冷/TIG300A	水冷 /MIG・MAG300A	水冷 /TIG250A <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 有
取付寸法	φ 32mm (HH32 型トーチ ャット適合)		φ 28mm(手溶接時取手)
オプション	ワイヤノズル調整機構 (VA1) 各トーチに適合のワイヤ送給ユニット:WB1/2・WT1型 VD1WA型専用半自動手溶接用ワイヤ送給ユニット(近日発売)		

γ : 補助・周辺装置  
2 : 単一機能ユニット



**(自動化溶接専用組込み型)  
ワイヤ送給シリーズユニット**

豊富な種類の自動化専用ワイヤ送給ユニット

小型・軽量・高精度で、しかも力強い4輪駆動



γ:補助・周辺装置  
2:単一機能ユニット

型 式	WB1-80A/-80D	WB2-80A/-80D/-100AC
寸法・ ー径	66×77mm ・ φ 20mm	94×108mm ・ φ 30mm ー
モーター	-80A=ア クサー / -80D=テ シ タ サ ー / -100AC=ACサ ー	
送給速度	4000～18000mm/min	Max15000/20000/30000mm/minより選択
オプション	本体取付ブラケット・ワイヤスプール支柱 各メーカートーチ接続金具	

TIG用WT1型ワイヤ送給ユニット
φ 20mm ー ー × 2 輪
DC18Wア クサー ー タ ー
速度 100～2000mm/min
ス 調整機構 WS-TH型

