



2つのサーミスタ内蔵で安全増し！
水の蒸発による空焼き時にも対応。
サーモインクの採用で昇温を目視で確認

新型 投げ込み 水温 42 ロッドヒーター

水加熱専用の投げ込み型のヒーターで、水温を約 42 に保ちます。さらに、過昇温度防止用機能を採用しており、万一、水の蒸発で水位が下がり、ヒーターが空焼き状態になれば、異常高温を感知して、通電をストップします。その場合、いったんコンセントからはずし、水を注ぎ足し、安全を確認した後、再度コンセントを入れて頂ければ、復帰します。

安全機能 1 . ヒーター通電中、水の蒸発で水位が低下し、発熱部（先端より約 10cm）が空気中に出た場合、高温感知で通電を止めます。手動復帰ですので、温度が再び下降しても、勝手に発熱しないので安心です。

安全機能 2 . ヒーター通電中（使用中）等で、最低水位表示シールの表面が、38 以上になれば、サーモインクの機能により、シールの文字が赤く変化しますので、目視で確認でき安心です。

安全機能 3 . 漏電対策の為、電流ヒューズ内蔵。さらにアース端子付きです。

ご注意

タンクの転倒などで、**急激に水が減った場合**、安全機能が働く前に、一時的にヒーターが高温になる可能性があります。また、そうなった後は、故障の恐れがありますので、ヒーターの再使用をやめてください。

徐々に水量が減少して通電をストップさせた場合には、問題ありません。
また、商品に傷がついたり破損した場合には、使用を中止してください。

100V - 600W



約 320mm



株式会社王子商会